

załącznik 9. Zestawienie materiałów instalacji wentylacji mechanicznej.									
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	
C-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 5.28 m	5,22	5,22	
C-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 2.12 m	2,10	2,10	
C-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 1.78 m	1,76	1,76	
C-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 1.68 m	1,66	1,66	
C-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 1.47 m	1,45	1,45	
C-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 1.15 m	1,14	1,14	
C-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 0.14 m	0,13	0,13	
C-C1	1	TAGF, d=315, A=715, B=715, l=500	TAGF Podstawa dachowa kątowna	d=	315, A=715, B=715, l=500		0,00		
C-C1	1	okrągły	Brezent przyłączeniowy	d=	315	l= 200	0,00		
C-C1	1	MFA	Złączka mufowa	d1=	315		0,13	0,13	
C-C1	5	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r= 0,8 d1= 315	0,64	3,18	
C-C1	1		Czerpnia dachowa okrągła	315			0,00		
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	
C-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 0.28 m	0,28	0,28	
C-C2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 0.14 m	0,14	0,27	
C-C2	1	TAGF, d=315, A=715, B=715, l=500	TAGF Podstawa dachowa kątowna	d=	315, A=715, B=715, l=500		0,00		
C-C2	1	okrągły	Brezent przyłączeniowy	d=	315	l= 200	0,00		
C-C2	1	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r= 0,8 d1= 315	0,64	0,64	
C-C2	1	BGE	Kolano prasowane	alfa=	45	r= 0,8 d1= 315	0,32	0,32	
C-C2	1		Czerpnia dachowa okrągła	315			0,00		
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	
C-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 1.43 m	1,41	1,41	
C-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 0.20 m	0,20	0,20	
C-C3	1	TAGF, d=315, A=715, B=715, l=500	TAGF Podstawa dachowa kątowna	d=	315, A=715, B=715, l=500		0,00		
C-C3	1	okrągły	Brezent przyłączeniowy	d=	315	l= 200	0,00		
C-C3	2	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r= 0,8 d1= 315	0,64	1,27	
C-C3	2		Czerpnia dachowa okrągła	315			0,00		
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	
C-PS	1	USE	Redukcja symetryczna	d1=	100	d2= 160 l1= 112	0,10	0,10	
C-PS	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1= 1.50 m	0,75	0,75	
C-PS	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1= 0.37 m	0,19	0,19	
C-PS	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1= 0.13 m	0,06	0,06	
C-PS	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1= 0.10 m	0,05	0,05	
C-PS	1	TD-160/100N	Wentylator kanałowy TD-160/100N	d=	100	l= 280	0,00		
C-PS	1	TAGF, d=160, A=560, B=560, l=500	TAGF Podstawa dachowa kątowna	d=	160, A=560, B=560, l=500		0,00		
C-PS	2	MFA	Złączka mufowa	d1=	160		0,05	0,10	
C-PS	1	CRC1*	Wyrzutnia dachowa okrągła	d=	160	l= 272	0,00		
C-PS	1	CFC*	Okrągły króciec elastyczny	d=	100	l= 200	0,00		
C-PS	3	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r= 0,8 d1= 160	0,16	0,49	
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	
N-C1	1	USE	Redukcja symetryczna	d1=	160	d2= 125 l1= 78	0,08	0,08	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1= 0.66 m	0,65	0,65	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1= 2.08 m	1,31	1,31	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1= 1.43 m	0,90	0,90	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1= 1.33 m	0,84	0,84	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1= 1.32 m	0,83	0,83	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1= 1.29 m	0,81	0,81	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1= 1.20 m	0,75	0,75	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1= 0.69 m	0,43	0,43	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1= 0.24 m	0,15	0,15	
N-C1	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1= 0.09 m	0,06	0,18	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1= 0.54 m	0,27	0,27	
N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1= 0.32 m	0,16	0,16	