

N-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.56 m		0,61	0,61
N-C1	5	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0,06 m		0,02	0,11
N-C1	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=200	d2=160	d3=200	0,37	0,37
N-C1	1	okrągły	Brezent przyłączeniowy	d=315	l=200		0,00	
N-C1	1	OC1*	Odsadzka okrągła	d1=315	e=238	l1=469	0,82	0,82
N-C1	3	NCD-S+PBS	Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcami bocznymi)	AxA=225	BxB=370	D=200	0,00	
N-C1	2	MFA	Złączka mufowa	d1=315			0,13	0,27
N-C1	6	MFA	Złączka mufowa	d1=200			0,06	0,36
N-C1	2	MFA	Złączka mufowa	d1=160			0,05	0,10
N-C1	10	MFA	Złączka mufowa	d1=125			0,04	0,37
N-C1	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=160	l=1.21 m		0,61	0,61
N-C1	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.68 m		0,27	0,27
N-C1	6	CD1*40	Przepustnica okrągła	d=200	l=200		0,00	
N-C1	4	CD1*40	Przepustnica okrągła	d=125	l=125		0,00	
N-C1	3	CD1*	Anemostat okrągły	D2=200			0,00	
N-C1	1	CD1*	Anemostat okrągły	D2=160			0,00	
N-C1	4	CD1*	Anemostat okrągły	D2=125			0,00	
N-C1	5	BSE	Kolano segmentowe	alfa=90	r=0,8	d1=200	0,26	1,28
N-C1	1	BGE	Kolano prasowane	alfa=90	r=0,8	d1=315	0,64	0,64
N-C1	1	BGE	Kolano prasowane	alfa=90	r=0,8	d1=160	0,16	0,16
N-C1	4	BGE	Kolano prasowane	alfa=90	r=0,8	d1=125	0,10	0,40
N-C1	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=200	d3=315	l1=465	0,55	0,55
N-C1	4	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=200	d3=200	l1=330	0,39	1,54
N-C1	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=200	d3=160	l1=260	0,31	0,31
N-C1	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=160	d3=125	l1=215	0,21	0,21
Sys.	Szl.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. catk. [m2]
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=315	l1=1.14 m		1,13	1,13
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=315	l1=0.38 m		0,37	0,37
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=5.16 m		3,25	3,25
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=4.74 m		2,98	2,98
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=3.46 m		2,18	2,18
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=1.65 m		1,04	1,04
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=0.80 m		0,50	0,50
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=0.68 m		0,42	0,42
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=0.30 m		0,19	0,19
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=3.33 m		1,67	1,67
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=2.66 m		1,33	1,33
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=1.39 m		0,70	0,70
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=1.11 m		0,56	0,56
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=0.78 m		0,39	0,39
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=5.17 m		2,03	2,03
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=4.56 m		1,79	1,79
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=3.80 m		1,49	1,49
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=2.02 m		0,79	0,79
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.61 m		0,63	0,63
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.39 m		0,54	0,54
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.17 m		0,46	0,46
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.88 m		0,34	0,34
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.70 m		0,27	0,27
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.67 m		0,26	0,26
N-C2	5	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.50 m		0,20	0,98
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.48 m		0,18	0,18
N-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.24 m		0,09	0,09
N-C2	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.20 m		0,08	0,24
N-C2	8	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.06 m		0,02	0,17
N-C2	3	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=200	d2=200	d3=125	0,24	0,72
N-C2	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=200	d2=160	d3=315	0,60	0,60
N-C2	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=160	d2=200	d3=125	0,24	0,24
N-C2	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=160	d2=125	d3=125	0,20	0,20
N-C2	1	okrągły	Brezent przyłączeniowy	d=315	l=200		0,00	
N-C2	1	OC1*	Odsadzka okrągła	d1=315	e=257	l1=933	1,30	1,30