

N-C2	2	NCD-S+PBS	Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym)	AxA=	225	BxB=	370	D=	125	0,00	18
N-C2	30	MFA	Złącza mufowa	d1=	125					0,04	1,12
N-C2	1	HSE	Trójkąt 60 lub 90 stopni	d1=	160	d2=	125	I1=	215	0,24	0,24
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	1,46 m			0,57	0,57
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	1,44 m			0,57	0,57
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	1,35 m			0,53	0,53
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	1,11 m			0,43	0,43
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,99 m			0,39	0,39
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,98 m			0,38	0,38
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,97 m			0,38	0,38
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,91 m			0,36	0,36
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,81 m			0,32	0,32
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,79 m			0,31	0,31
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,74 m			0,29	0,29
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,62 m			0,24	0,24
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,56 m			0,22	0,22
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,46 m			0,18	0,18
N-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=	125	I=	0,43 m			0,17	0,17
N-C2	3		Przepustnica okrągła	d=	125	I=	125			0,00	
N-C2	11	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d=	125	I=	125			0,00	
N-C2	12	CD1*	Anemostat okrągły	D2=	125					0,00	
N-C2	1	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r=	0,8	d1=	200	0,26	0,26
N-C2	2	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r=	0,8	d1=	160	0,16	0,33
N-C2	13	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r=	0,8	d1=	125	0,10	1,30
N-C2	4	BGE	Kolano prasowane	alfa=	45	r=	0,8	d1=	125	0,05	0,20
N-C2	1	BGE	Kolano prasowane	alfa=	2,77004	r=	0,8	d1=	125	0,00	0,00
N-C2	1	AYE	Symetryczny trójkąt 45 stopni	d1=	125	d3=	125	I1=	315	0,26	0,26
N-C2	1	AYE	Symetryczny trójkąt 45 stopni	d1=	125	d3=	125	I1=	277	0,24	0,24
N-C2	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1=	200	d3=	125	I1=	265	0,29	0,29
N-C2	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1=	200	d3=	125	I1=	170	0,23	0,23
N-C2	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1=	160	d3=	125	I1=	215	0,21	0,21
N-C2	3	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1=	125	d3=	125	I1=	170	0,16	0,47
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary				Pow. [m2]		Pow. calc. [m2]	
N-C3	1	WA	Kolano asymetryczne	alfa=	90	a=	125	b=	425	0,80	0,80
N-C3	1	USE	Redukcja symetryczna	d1=	200	d2=	160	I1=	85	0,10	0,10
N-C3	2	USE	Redukcja symetryczna	d1=	160	d2=	125	I1=	78	0,08	0,16
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	I1=	1,14 m			1,13	1,13
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	I1=	0,35 m			0,35	0,35
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	250	I1=	3,28 m			2,58	2,58
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	I1=	3,27 m			2,05	2,05
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	I1=	3,12 m			1,96	1,96
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	I1=	1,32 m			0,83	0,83
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	I1=	0,94 m			0,59	0,59
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	3,73 m			1,87	1,87
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	3,52 m			1,77	1,77
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	2,83 m			1,42	1,42
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	2,11 m			1,06	1,06
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	1,95 m			0,98	0,98
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	1,90 m			0,96	0,96
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	1,72 m			0,87	0,87
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	1,67 m			0,84	0,84
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	1,62 m			0,81	0,81
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	1,53 m			0,77	0,77
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	1,36 m			0,68	0,68
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	0,59 m			0,30	0,30
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	0,50 m			0,25	0,25
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	0,48 m			0,24	0,24
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	0,46 m			0,23	0,23
N-C3	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	0,20 m			0,10	0,20
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	0,17 m			0,08	0,08
N-C3	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	I1=	0,10 m			0,05	0,10