

N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=4.83 m			1,89	1,89
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=3.56 m			1,40	1,40
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=3.02 m			1,19	1,19
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=2.54 m			0,99	0,99
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=2.44 m			0,96	0,96
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=2.43 m			0,95	0,95
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=2.30 m			0,90	0,90
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.98 m			0,38	0,38
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.90 m			0,35	0,35
N-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.86 m			0,34	0,34
N-C3	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.10 m			0,04	0,12
N-C3	11	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.06 m			0,02	0,24
N-C3	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=200	d2=250	d3=315		0,72	0,72
N-C3	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=160	d2=200	d3=160		0,30	0,30
N-C3	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=160	d2=125	d3=125		0,20	0,20
N-C3	1	SHR	SHR Kratki wentylacyjne do kanałów prostokątnych	type=SHR	AxB=425x125			0,00	
N-C3	1	RA	Asymetryczne przejście koło/prostokąt	a=125	b=200	d=160		0,20	0,20
N-C3	1	okrągły	Brezent przyłączeniowy	d=315	l=200			0,00	
N-C3	1	OC1*	Odsadka okrągła	d1=315	e=257	l1=933		1,30	1,30
N-C3	2	NCD-S+PBS	Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym)	AXA=225	BxB=370	D=125		0,00	
N-C3	1	MFA	Złączka mufowa	d1=250				0,11	0,11
N-C3	2	MFA	Złączka mufowa	d1=200				0,06	0,12
N-C3	9	MFA	Złączka mufowa	d1=160				0,05	0,43
N-C3	24	MFA	Złączka mufowa	d1=125				0,04	0,89
N-C3	1	K	Przewód prostokątny	a=125	b=425	l=264		0,29	0,29
N-C3	1	HSE	Trójnik 60 lub 90 stopni	d1=250	d2=200	l1=310		0,53	0,53
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=160	l=1.08 m			0,54	0,54
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=160	l=0.64 m			0,32	0,32
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=160	l=0.33 m			0,16	0,16
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=1.84 m			0,64	0,64
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=1.26 m			0,50	0,50
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=1.08 m			0,42	0,42
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.78 m			0,31	0,31
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.76 m			0,30	0,30
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.70 m			0,28	0,28
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.69 m			0,27	0,27
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.63 m			0,25	0,25
N-C3	2	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.62 m			0,24	0,49
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.46 m			0,18	0,18
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.42 m			0,17	0,17
N-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.27 m			0,11	0,11
N-C3	2		Przepustnica okrągła	d=125	l=125			0,00	
N-C3	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d=250	l=250			0,00	
N-C3	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d=200	l=200			0,00	
N-C3	4	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d=160	l=160			0,00	
N-C3	11	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d=125	l=125			0,00	
N-C3	3	CD1*	Anemostat okrągły	D2=160				0,00	
N-C3	11	CD1*	Anemostat okrągły	D2=125				0,00	
N-C3	6	BGE	Kolano prasowane	alfa=90	r=0,8	d1=160		0,16	0,98
N-C3	13	BGE	Kolano prasowane	alfa=90	r=0,8	d1=125		0,10	1,30
N-C3	2	BGE	Kolano prasowane	alfa=45	r=0,8	d1=200		0,13	0,26
N-C3	4	BGE	Kolano prasowane	alfa=45	r=0,8	d1=160		0,08	0,33
N-C3	4	BGE	Kolano prasowane	alfa=45	r=0,8	d1=125		0,05	0,20
N-C3	1	BGE	Kolano prasowane	alfa=10	r=0,8	d1=125		0,01	0,01
N-C3	1	AYE	Symetryczny trójnik 45 stopni	d1=160	d3=160	l1=326		0,36	0,36
N-C3	1	AYE	Symetryczny trójnik 45 stopni	d1=160	d3=125	l1=280		0,29	0,29
N-C3	2	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=200	d3=125	l1=170		0,23	0,46
N-C3	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=160	d3=200	l1=265		0,29	0,29
N-C3	2	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=160	d3=160	l1=260		0,26	0,51
N-C3	2	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=160	d3=125	l1=215		0,21	0,43
N-C3	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=160	d3=125	l1=170		0,19	0,19