

N-C3	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 125	d3= 125	l1= 170	0,16	0,16
N-C3	1	ARE	Symetryczny trójkąt 90 stopni z redukcją	d1= 160	d2= 125	d3= 125	0,25	0,25
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. całkow. [m2]
N-PS	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 100	d2= 160	l1= 112	0,10	0,10
N-PS	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0,50 m		0,25	0,25
N-PS	2	MFA	Złącza mufowa	d1= 160			0,05	0,10
N-PS	1	CS1*	Tłumik kanałowy okrągły	d= 160	l= 500		0,00	
N-PS	1	CFC*	Okrągły króciec elastyczny	d= 100	l= 200		0,00	
N-PS	1	CD1*	Anemostat okrągły	D2= 160			0,00	
N-PS	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160	0,16	0,16
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. całkow. [m2]
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 315	l1= 2,75 m		2,72	2,72
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 315	l1= 1,05 m		1,04	1,04
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 315	l1= 0,66 m		0,65	0,65
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 315	l1= 0,10 m		0,10	0,10
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 1,53 m		0,96	0,96
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 1,33 m		0,84	0,84
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 1,32 m		0,83	0,83
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 1,29 m		0,81	0,81
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 1,16 m		0,73	0,73
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0,45 m		0,28	0,28
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0,44 m		0,27	0,27
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0,35 m		0,22	0,22
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0,27 m		0,17	0,17
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0,21 m		0,13	0,13
W-C1	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0,09 m		0,06	0,18
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0,98 m		0,38	0,38
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0,58 m		0,23	0,23
W-C1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0,27 m		0,11	0,11
W-C1	1	TC2*	Trójkąt symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1= 200	d2= 315	d3= 200	0,59	0,59
W-C1	1	TC2*	Trójkąt symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1= 200	d2= 125	d3= 200	0,37	0,37
W-C1	1	okrągły	Brezent przyłączeniowy	d= 315	l= 200		0,00	
W-C1	1	OC1*	Odsadzka okrągła	d1= 200	e= 215	l1= 623	0,58	0,58
W-C1	1	OC1*	Odsadzka okrągła	d1= 200	e= 215	l1= 609	0,57	0,57
W-C1	3	NCD-S+PBS	Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym)	AxA= 225	BxB= 370	D= 200	0,00	
W-C1	7	MFA	Złącza mufowa	d1= 200			0,06	0,42
W-C1	13	MFA	Złącza mufowa	d1= 125			0,04	0,48
W-C1	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 1,28 m		0,50	0,50
W-C1	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,20 m		0,08	0,08
W-C1	3		Przepustnica okrągła	d= 125	l= 125		0,00	
W-C1	6	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 200	l= 200		0,00	
W-C1	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 125	l= 125		0,00	
W-C1	2	CD1*	Anemostat okrągły	D2= 200			0,00	
W-C1	5	CD1*	Anemostat okrągły	D2= 125			0,00	
W-C1	5	BSE	Kolano segmentowe	alfa= 90	r= 0,8	d1= 200	0,26	1,28
W-C1	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 315	0,64	0,64
W-C1	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 200	0,26	0,26
W-C1	6	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 125	0,10	0,60
W-C1	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 3,60781	r= 0,8	d1= 315	0,03	0,03
W-C1	2	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 315	d3= 125	l1= 390	0,61	1,22
W-C1	3	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 200	d3= 200	l1= 330	0,39	1,16
W-C1	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 200	d3= 200	l1= 265	0,35	0,35
W-C1	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 200	d3= 125	l1= 170	0,23	0,23
W-C1	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 125	d3= 125	l1= 170	0,16	0,16
W-C1	1		Anemostat okrągły	D2= 200			0,00	
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. całkow. [m2]
W-C2	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 200	d2= 125	l1= 133	0,13	0,13
W-C2	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125	l1= 78	0,08	0,08
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 315	l1= 0,55 m		0,54	0,54
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 4,50 m		2,83	2,83
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 2,65 m		1,66	1,66