

W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=1.96 m		1,23	1,23
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=1.25 m		0,78	0,78
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=0.54 m		0,34	0,34
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=0.45 m		0,28	0,28
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=0.44 m		0,27	0,27
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=0.21 m		0,13	0,13
W-C2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=0.20 m		0,13	0,25
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=200	l1=0.19 m		0,12	0,12
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=5.11 m		2,57	2,57
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=3.41 m		1,72	1,72
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=0.53 m		0,26	0,26
W-C2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=0.15 m		0,07	0,15
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=3.28 m		1,29	1,29
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=2.45 m		0,96	0,96
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=2.35 m		0,92	0,92
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=2.04 m		0,80	0,80
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.81 m		0,71	0,71
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.72 m		0,67	0,67
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.61 m		0,63	0,63
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.50 m		0,59	0,59
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.47 m		0,58	0,58
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.19 m		0,47	0,47
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=1.09 m		0,43	0,43
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.76 m		0,30	0,30
W-C2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.63 m		0,25	0,50
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.51 m		0,20	0,20
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.48 m		0,19	0,19
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.30 m		0,12	0,12
W-C2	10	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.20 m		0,08	0,79
W-C2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.18 m		0,07	0,14
W-C2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.14 m		0,06	0,11
W-C2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.08 m		0,03	0,03
W-C2	8	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.06 m		0,02	0,17
W-C2	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=200	d2=200	d3=125	0,24	0,24
W-C2	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=200	d2=160	d3=315	0,60	0,60
W-C2	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=160	d2=200	d3=125	0,24	0,24
W-C2	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=160	d2=160	d3=125	0,20	0,20
W-C2	1	okrągły	Brezent przyłączeniowy	d=315	l=200		0,00	
W-C2	1	OC1*	Odsadzka okrągła	d1=315	e=277	l1=455	0,84	0,84
W-C2	1	OC1*	Odsadzka okrągła	d1=125	e=235	l1=490	0,32	0,32
W-C2	2	NCD-S+PBS	Anemostat prostokątny+Skryzinka rozprężna PBS (z króćcem bocznym)	AxA=225	BxB=370	D=125	0,00	
W-C2	1	MFA	Złącza mufowa	d1=315			0,13	0,13
W-C2	2	MFA	Złącza mufowa	d1=200			0,06	0,12
W-C2	2	MFA	Złącza mufowa	d1=160			0,05	0,10
W-C2	38	MFA	Złącza mufowa	d1=125			0,04	1,42
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=200	l=0.90 m		0,56	0,56
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=1.71 m		0,67	0,67
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=1.05 m		0,41	0,41
W-C2	3	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=1.01 m		0,40	1,19
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.82 m		0,32	0,32
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.79 m		0,31	0,31
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.72 m		0,28	0,28
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.58 m		0,23	0,23
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.47 m		0,18	0,18
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.42 m		0,16	0,16
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.38 m		0,15	0,15
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.33 m		0,13	0,13
W-C2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.18 m		0,07	0,07
W-C2	6		Przepustnica okrągła	d=125	l=125		0,00	
W-C2	10	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d=125	l=125		0,00	
W-C2	14	CD1*	Anemostat okrągły	D2=125			0,00	