

W-C2	16	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r=	0,8	d1=	125	0,10	1,60
W-C2	6	BGE	Kolano prasowane	alfa=	45	r=	0,8	d1=	200	0,13	0,77
W-C2	4	BGE	Kolano prasowane	alfa=	45	r=	0,8	d1=	160	0,08	0,33
W-C2	16	BGE	Kolano prasowane	alfa=	45	r=	0,8	d1=	125	0,05	0,80
W-C2	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=	200	d3=	200	l1=	265	0,35	0,35
W-C2	3	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=	200	d3=	125	l1=	170	0,23	0,69
W-C2	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=	125	d3=	160	l1=	215	0,19	0,19
W-C2	2	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=	125	d3=	125	l1=	215	0,17	0,35
W-C2	4	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=	125	d3=	125	l1=	170	0,16	0,63
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary				Pow. [m2]		Pow. calc. [m2]	
W-C3	1	WA	Kolano asymetryczne	alfa=	90	a=	125	b=	425	0,80	0,80
W-C3	1	USE	Redukcja symetryczna	d1=	250	d2=	200	l1=	99	0,17	0,17
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1=	0,26 m			0,25	0,25
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	315	l1=	0,23 m			0,22	0,22
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	250	l1=	0,93 m			0,73	0,73
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	4,84 m			3,04	3,04
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	3,65 m			2,29	2,29
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	3,48 m			2,19	2,19
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	2,93 m			1,84	1,84
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	2,85 m			1,79	1,79
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	2,45 m			1,54	1,54
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	2,31 m			1,45	1,45
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	2,25 m			1,41	1,41
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	1,67 m			1,05	1,05
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	1,14 m			0,72	0,72
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	0,95 m			0,60	0,60
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	0,86 m			0,54	0,54
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	0,73 m			0,46	0,46
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	0,58 m			0,37	0,37
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	0,35 m			0,22	0,22
W-C3	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	0,20 m			0,13	0,25
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	200	l1=	0,10 m			0,06	0,06
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	3,26 m			1,64	1,64
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	3,03 m			1,52	1,52
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	1,31 m			0,66	0,66
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	0,64 m			0,32	0,32
W-C3	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	0,30 m			0,15	0,45
W-C3	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	0,20 m			0,10	0,20
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	0,10 m			0,05	0,05
W-C3	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	2,42 m			0,95	1,90
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	2,12 m			0,83	0,83
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	2,08 m			0,81	0,81
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	1,99 m			0,78	0,78
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	1,34 m			0,53	0,53
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	1,15 m			0,45	0,45
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	1,01 m			0,40	0,40
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0,64 m			0,25	0,25
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0,52 m			0,20	0,20
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0,47 m			0,18	0,18
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0,41 m			0,16	0,16
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0,25 m			0,10	0,10
W-C3	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0,20 m			0,08	0,24
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0,17 m			0,07	0,07
W-C3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0,10 m			0,04	0,04
W-C3	8	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0,06 m			0,02	0,17
W-C3	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=	250	d2=	200	d3=	315	0,72	0,72
W-C3	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=	200	d2=	200	d3=	125	0,24	0,24
W-C3	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=	160	d2=	200	d3=	125	0,24	0,24
W-C3	1	TC2*	Trójnik symetryczny redukcyjny 90 stopni	d1=	125	d2=	160	d3=	200	0,31	0,31
W-C3	1	SHR,	SHR Kratki wentylacyjne do kanałów prostokątnych	type=	SHR	AxB=	425x125			0,00	
W-C3	1	RA	Asymetryczne przejście koło/prostokąt	a=	125	b=	200	d=	160	0,20	0,20