

W-C3	1	okrągły	Brezent przyłączeniowy	d= 315	l= 200			0,00	
W-C3	1	OC1*	Odsadźka okrągła	d1= 315	e= 277	l1= 633		1,02	1,02
W-C3	2	NCD-S+PBS	Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym)	AxA= 225	BxB= 370	D= 125		0,00	
W-C3	2	MFA	Złączka mufowa	d1= 250				0,11	0,21
W-C3	1	MFA	Złączka mufowa	d1= 200				0,06	0,06
W-C3	5	MFA	Złączka mufowa	d1= 160				0,05	0,24
W-C3	25	MFA	Złączka mufowa	d1= 125				0,04	0,93
W-C3	1	K	Przewód prostokątny	a= 125	b= 425	l= 264		0,29	0,29
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 1,04 m			0,52	0,52
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0,55 m			0,28	0,28
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 1,20 m			0,47	0,47
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 1,01 m			0,40	0,40
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,78 m			0,31	0,31
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,74 m			0,29	0,29
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,72 m			0,28	0,28
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,71 m			0,28	0,28
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,61 m			0,24	0,24
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,56 m			0,22	0,22
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,50 m			0,19	0,19
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,48 m			0,19	0,19
W-C3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,44 m			0,17	0,17
W-C3	2	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0,31 m			0,12	0,25
W-C3	2		Przepustnica okrągła	d= 125	l= 125			0,00	
W-C3	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 250	l= 250			0,00	
W-C3	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 200	l= 200			0,00	
W-C3	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 160	l= 200			0,00	
W-C3	2	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 160	l= 160			0,00	
W-C3	11	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 125	l= 125			0,00	
W-C3	2	CD1*	Anemostat okrągły	D2= 160				0,00	
W-C3	11	CD1*	Anemostat okrągły	D2= 125				0,00	
W-C3	6	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 200		0,26	1,54
W-C3	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160		0,16	0,33
W-C3	11	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 125		0,10	1,10
W-C3	4	BGE	Kolano prasowane	alfa= 45	r= 0,8	d1= 200		0,13	0,51
W-C3	8	BGE	Kolano prasowane	alfa= 45	r= 0,8	d1= 160		0,08	0,66
W-C3	6	BGE	Kolano prasowane	alfa= 45	r= 0,8	d1= 125		0,05	0,30
W-C3	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 10	r= 0,8	d1= 200		0,03	0,03
W-C3	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 250	d3= 125	l1= 170		0,32	0,32
W-C3	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 200	d3= 160	l1= 265		0,31	0,31
W-C3	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 200	d3= 125	l1= 265		0,29	0,29
W-C3	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 200	d3= 125	l1= 215		0,26	0,26
W-C3	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 160	d3= 125	l1= 170		0,19	0,19
W-C3	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 125	l1= 215		0,17	0,17
W-C3	5	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 125	l1= 170		0,16	0,79
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	
W-PS	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 100	d2= 160	l1= 112	0,10	0,10	
W-PS	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0,50 m		0,25	0,25	
W-PS	2	MFA	Złączka mufowa	d1= 160			0,05	0,05	
W-PS	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 160	l= 0,92 m		0,46	0,46	
W-PS	1	CS1*	Tłumik kanałowy okrągły	d= 160	l= 500		0,00	0,00	
W-PS	1	CFC*	Okrągły króciec elastyczny	d= 100	l= 200		0,00	0,00	
W-PS	1	CD1*	Anemostat okrągły	D2= 160			0,00	0,00	
W-PS	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160	0,16	0,16	
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	
W1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 4,61 m		1,45	1,45	
W1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0,57 m		0,18	0,18	
W1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0,28 m		0,09	0,09	
W1	1	TD 160/100 NT SILENT	Wentylator kanałowy okrągły in-line	d= 100	l= 280		0,00	0,00	
W1	9	MFA	Złączka mufowa	d1= 100			0,03	0,27	
W1	1	KO	Króciec osiakiowany	D2= 100			0,00	0,00	
W1	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 0,20 m		0,06	0,06	