

W1	1	CP1*	Czwórnik asymetryczny	d1=100	d3=100	l1=215	0,18	0,18
W1	2	CFC*	Okrągły króciec elastyczny	d=100	l=200		0,00	
W1	2	CD1**0	Przepustnica okrągła	d=100	l=100		0,00	
W1	4	CD1*	Anemostat okrągły	D2=100			0,00	
W1	5	BGE	Kolano prasowane	alfa=90	r=0,8	d1=100	0,06	0,32
W1	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=100	d3=100	l1=170	0,12	0,12
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]
W2	1	USE	Redukcja symetryczna	d1=100	d2=125	l1=64	0,06	0,06
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=2.19 m		0,86	0,86
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.57 m		0,22	0,22
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.52 m		0,21	0,21
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.45 m		0,18	0,18
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.15 m		0,06	0,06
W2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.06 m		0,02	0,04
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=4.60 m		1,44	1,44
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=4.54 m		1,42	1,42
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=4.24 m		1,33	1,33
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=3.55 m		1,11	1,11
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=0.30 m		0,09	0,09
W2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=0.25 m		0,08	0,08
W2	1	TD-160/100N	Wentylator kanałowy TD-160/100N	d=100	l=280		0,00	
W2	4	MFA	Złączka mufowa	d1=125			0,04	0,15
W2	1	KO	Króciec osiatkowany	D2=100			0,00	
W2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.49 m		0,19	0,19
W2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=125	l=0.22 m		0,08	0,08
W2	1	CS1*	Tłumik kanałowy okrągły	d=100	l=500		0,00	
W2	2	CFC*	Okrągły króciec elastyczny	d=100	l=200		0,00	
W2	2	CD1**0	Przepustnica okrągła	d=125	l=125		0,00	
W2	2	CD1*	Anemostat okrągły	D2=125			0,00	
W2	4	BGE	Kolano prasowane	alfa=90	r=0,8	d1=125	0,10	0,40
W2	3	BGE	Kolano prasowane	alfa=90	r=0,8	d1=100	0,06	0,19
W2	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1=125	d3=125	l1=170	0,16	0,16
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]
W3	2	USE	Redukcja symetryczna	d1=100	d2=160	l1=112	0,10	0,19
W3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=4.20 m		2,11	2,11
W3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=1.58 m		0,79	0,79
W3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=0.78 m		0,39	0,39
W3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=0.76 m		0,38	0,38
W3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=160	l1=0.50 m		0,25	0,25
W3	1	TD-160/100N	Wentylator kanałowy TD-160/100N	d=100	l=280		0,00	
W3	2	MFA	Złączka mufowa	d1=160			0,05	0,10
W3	1	KO	Króciec osiatkowany	D2=160			0,00	
W3	1	FLEX	Przewód elastyczny	d=160	l=0.77 m		0,39	0,39
W3	1	CS1*	Tłumik kanałowy okrągły	d=160	l=500		0,00	
W3	2	CFC*	Okrągły króciec elastyczny	d=100	l=200		0,00	
W3	1	CD1*	Anemostat okrągły	D2=160			0,00	
W3	4	BGE	Kolano prasowane	alfa=90	r=0,8	d1=160	0,16	0,66
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary			Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]
W4	1	USE	Redukcja symetryczna	d1=125	d2=100	l1=64	0,06	0,06
W4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=125	l1=0.85 m		0,33	0,33
W4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=6.00 m		1,88	1,88
W4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=4.24 m		1,33	1,33
W4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=2.23 m		0,70	0,70
W4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=0.62 m		0,19	0,19
W4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=0.57 m		0,18	0,18
W4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=0.43 m		0,13	0,13
W4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=0.35 m		0,11	0,11
W4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=100	l1=0.25 m		0,08	0,08
W4	1	TD-160/100N	Wentylator kanałowy TD-160/100N	d=100	l=280		0,00	
W4	4	MFA	Złączka mufowa	d1=125			0,04	0,15
W4	1	KO	Króciec osiatkowany	D2=100			0,00	