5.00

2.50

oś jezdni

±5 2,0% ±0,0 2,0%

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DOJAZDU

	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
8 cm	BRUK-BET wibroprasowanej (BRUK-BET - Kontur)
3 cm	Podsypka żwirkowa 2/8mm
25 cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 o CBR>60%, E2=min 130MPa.
22 cm	W-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C_{NR} o CBR>35%, E2=min 100MPa, układane w 2 w-ch
25 cm	Ulepszone podłoże (piasek pylasty/piasek drobny) z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o E2=min50MPa,
83 cm	Podłoże zagęszczone wg PNS-02205, tj doprowadzone do E2=min 25MPa

A2

OJOWYCH
STRUKCJI

betonowej
Kontur)
2/8mm
zowanego
100MPa
0/63mm
DR>60% i
100MPa
enlajacao
/15kN/m,
0 m/s

8 cm
3 cm
25 cm
20 cm

Razem: 56cm

E

Droga wewnętrzna - stegacz ul. Europe

- SZEROKOŚĆ DROGI: 4,00 - 5,00m
- SZEROKOŚĆ POBOCZA GRUNTOWEGO
- KATEGORIA RUCHU: KR1

trasa
BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKA
PIEKARY 57 32-060 LISZKI
mgr inż. Krzysztof Lewandowski tel. (012) 356-5

NAZWA OPRACOWANIA: Dwuetapowej
Etap 1. Budowa części 'A' budynku tj. w osiach A-C w
c.o. z pompą ciepła, hydrantów, gazu, prądu, SAP, przy
wewnętrznych wod-kan i prądu oraz zewnętrznym
gruntowym pionowym, szczelnym zbiornikiem na wo
budową dojść i dojazdów do budynków wraz z prz
pożarowej, 6 miejsc postojowych i miejsca gromad
istniejącego budynku SDS przyległych do drogi

FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTONI

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRO

PROJEKTANT:
mgr inż. KRZYSZTOF LEWANDOWSK
MAP/0099/PWOD/07

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. BEATA LEWANDOWSKA
MAP/0098/PWOB/07

DA